

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL DT50 a DT1000

Terminály DTxx sú určené na zber a predspracovanie informácií o dochádzke pracovníkov a prípadne tiež na ovládanie vstupov do určených priestorov a sledovanie pohybu osôb v týchto priestoroch. Spravidla sa umiestňujú na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na jednotlivých poschodiach administratívnych budov, prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka. Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie, pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná podľa želania organizácie. Terminály môžu samozrejme pracovať i v režime „on line“.



Okrem nazberaných dochádzkových informácií terminály môžu súčasne uchovávať pre voliteľný počet pracovníkov (maximálne pre 2730, špeciálne i viac) rôzne „tabuľkové“ informácie (mená a priezviská, saldá odpracovaného času, prístupové práva a iné). V režime „off line“ môžu zozbierať a archivovať 11915 dochádzkových (alebo iných) informácií.

Dochádzkový terminál je dostupný vo dvoch konfiguráciách

- DT50 – maximálne 50 aktívnych kariet
- DT1000 – maximálne 2730 kariet

Každá dochádzková informácia pozostáva z:

- kódu zosnímanej bezkontaktnéj čipovej karty
- dátumu snímania
- hodiny a minúty a sekundy snímania
- kódu udalosti snímania (práca, lekár, dovolenka, služobne, súkromne, atď.)
- čísla zámku (ov), ktorý(é) bol daným zosnímaním otvorený
- čísla snímača, po zosnímaní na ktorom bol daný záznam urobený

Snímanie identifikačných preukazov

Identifikačné preukazy je možné „zosnímať“ ich priblížením do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k nemu. Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu.

Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je bezkontaktná karta v „čítacom dosahu“, nebude nežiadúco „zosnímaná“ dva alebo viac krát. Ďalšie „zosnímanie“ tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z „čítacieho dosahu“ a opätovne priblížená do tohto dosahu.

Technická špecifikácia

- LCD podsvietený display
- 2 x 16 znakov veľkosti 12mm
- membránová klávesnica
- 16 univerzálnych tlačidiel
- 32 evidovaných udalostí
- 1x interný snímač ID
- Počet kariet 2730
- Počet udalostí v režime offline 11915
- Napájanie 12V